

# OPTIFLEX<sup>®</sup> 2

EQUIPO AUTONOMO PARA PINTURA EN POLVO (APTO METALIZADO)

- Tolva desarmable 50 lts provista de tres manijas para su rápida limpieza
- Pistola con sistema antifaraday y boquillas planas o redondas
- Cumple con normas europeas de seguridad
- Bomba con válvulas anti retorno
- Sólida base móvil con ruedas
- Control remoto para cambio de programa y limpieza de pistola
- Carro móvil con ángulo de rotación de 360° que permite un ajuste flexible en cualquier lugar de trabajo.



OPTIFLEX<sup>®</sup> 2

# OPTIFLEX® 2



## • ESPECIFICACIONES

- Generador incorporado a la pistola
- Control de tensión y corriente en forma individual.
- Salida de polvo de 0 a 400 Grms / min.

## • ELECTRICAS

- Voltaje nominal de entrada 100 - 240 VAC
- Potencia conectada máx. 150 VA
- Frecuencia 50 - 60 Hz

## • NEUMATICAS

- Presión máxima de entrada 10 bar / 145 psi
- Presión mínima de entrada 6 bar / 87 psi
- Contenido máximo de vapor de agua del aire comprimido 1.3 g/Nm<sup>3</sup>
- Contenido máximo de vapor de aceite del aire comprimido 0.1 mg/Nm<sup>3</sup>

## • DIMENSIONES

- Ancho: 450 mm.
- Profundidad: 650 mm.
- Alto: 1150 mm.
- Peso: 56 Kg.

