


EXCEL PRO 6000B


EQUIPO AUTONOMO PARA PINTURA EN POLVO (APTO METALIZADO)

- / Consola de control PRO-6000B de alto rendimiento en aplicación y mayor tasa de transferencia "TE"
- / Aspiración de polvo directamente de la caja contenedora a través de lanza generadora de lecho fluidizado
- / Base de apoyo de caja de pintura tipo vibrante, electromecánico
- / Pistola con sistema antifaraday y boquillas planas o redondas
- / Cumple con normas europeas de seguridad
- / Bomba con válvulas anti retorno
- / Sólida base móvil con ruedas
- / **Rápido cambio de color**



EXCEL
PRO 6000B

EXCEL PRO 6000B



/ ESPECIFICACIONES

- Generador incorporado a la pistola
- Medición de tensión y corriente de electrodo
- Salida de polvo de 0 a 400 Grms / min.

/ ELECTRICAS

- Tensión de Alimentación 220 VAC 100 Wats.
- Frecuencia 50 Hz.
- Protección Ip54
- Rango de temperatura: 0 a 40°C.

/ NEUMATICAS

- Máxima presión de entrada de aire: 10 bar / 145 PSI.
- Mínima presión dinámica: 4 bar.
- Máx. Contenido de vapor de agua: 1,3 g / Nm³.
- Máx. Contenido de vapor de aceite: 0,1 g / Nm³.
- Máx. Consumo de aire: 200 Lts / Nm³.

/ DIMENSIONES

- Ancho: 450 mm.
- Profundidad: 650 mm.
- Alto: 1150 mm.
- Peso: 56 Kg.



Fraternidad 1457 (B1655IDE)
José León Suárez Bs. As. Argentina
Tel.Fax. (+5411) 4729-6207 / 4720-5205
lektra@lektra.com.ar
www.lektraingenieria.com.ar